

MEDICIONES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	----------	--------	---------

MEJORAS AL PROYECTO

01.01	MEJORAS			
01.01.01	UD GRIFERIA SERIE TIPO HANSGROHE Cambio de grifería de proyecto por marca Hansgrohe modelos LOGIS o FOCUS.			
		1,00		
01.01.02	UD VIDEOPORTERO Suministro y montaje de videoportero electrónico en blanco y negro interior, marca Comelit mod. Genius con p.p de placa exterior cableado, elementos terminales, canalización y cualquier elemento necesario para su correcto montaje y puesta en marcha.			
		1,00		
01.01.03	UD MOTORIZACION DE PERSIANAS Instalación de motorización de persiana incluyendo mecanismo de accionamiento de la marca Niessen mod. Zenit, Le-grand o similar.			
		1,00		
01.01.04	UD SISTEMA DOMOTICO BASICO C/ALARMA Suministro e instalación de sistema domótica básico compuesto por alarma con los siguientes elementos: 1 ud.- panel microprocesado. 2 ud.- detector de movimiento fotovolumétrico 1 ud.- detector magnético de apertura de puertas vía radio. 1 ud.- lector de acceso Tag Reader 1 ud.- conexión y juego de llaves.			
		1,00		
01.01.05	UD ESTACION METEOROLOGICA Suministro e instalación de estación meteorológica marca Alecto WS-3500 AA con sensor exterior, medidor de viento, pantalla LCD con indicador de temperatura, sensor de humedad y previsión meteorológica, totalmente instalada y funcionando.			
		1,00		
01.01.06	UD CAJA FUERTE DIGITAL Suministro e instalación de caja fuerte digital de empotrar modelo SH-40W de BTV de dimensiones interiores 280x400x210 mm o similar, montada en ejecución de obra, recibida en paramento vertical, completamente instalada.			
		1,00		

MEDICIONES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
01.01.07	<p>UD CALEFACCION MEDIANTE SUELO RADIANTE</p> <p>Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante marca Orkli, Tiemme de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno reticulado, panel portatubos aislante, de poliestireno expandido (EPS), film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, piezas especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).</p> <p>Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación del colector. Montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. Conexión al sistema de control de temperatura. Realización de pruebas de servicio.</p>			
		1,00		
01.01.08	<p>UD SUELO REFRIGERANTE</p> <p>Circuito hidráulico de interconexión entre enfriadora de agua y circuito de distribución de suelo radiante, realizado en tubería de polietileno PEX/AL/PEX de diámetro 25 y aislamiento conforme al vigente RITE. Completamente instalado, incluyendo válvula de 3 vías de zona ORKLI1" o similar, enfriadora de agua inverter DAIKIN Minichiller EWAQ011ACV3, y adaptaciones necesarias en la superficie del suelo radiante para funcionamiento como suelo radiante/refrescante.</p>			
		1,00		

MEDICIONES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
01.01.09	UD CHIMENEA BIOETANOL Suministro e instalación de chimenea empotrada de bioetanol, marca VAUNI modelo Vauni Shadow con cierre frontal de cristal con mecanismo de apertura oculto mediante cerradura, quemador de etanol con función de absorción anti-derrame. Dimensiones 950x550x170mm. Tiempo de combustión mínimo 4h. Capacidad de calefacción más de 20m². 2l de capacidad de tanque. Consumo de combustible 0,4l/h. Peso 30Kg aprox. Colocada mediante tornillos a la pared, sin necesidad de instalación adicional.	1,00		
01.01.10	UD MAMPARA DE DUCHA SEMICIRCULAR 80 Mampara de ducha estándar semicircular de 80x80 formada por 2 fijos y dos hojas correderas de vidrio.	1,00		
01.01.11	UD MAMPARA BAÑERA 1000 Mampara DUCHOLUX, modelo AURIGA para bañera. 1 puerta abatible ancho 1000mm, apertura 180°. Cristal Transparente Securizado de 6mm V6. Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes) Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador para facilitar la estanqueidad. Entrada libre aproximada del 40% del ancho total del frontal. Ref. 4GL/R 1000. Totalmente instalada.	1,00		
01.01.12	UD CAMBIO DE BAÑERA A PLATO DE DUCHA CON MAMPARA Cambio de bañera a plato de ducha de 160*70 acrílico con mampara DUCHOLUX, modelo URIAN para ducha. 1 fijo + 1 puerta corredera ancho desde 1600mm hasta 1700mm, altura desde 1800 hasta 2100mm. Cristal Transparente Securizado de 8mm en el fijo y 5mm en la puerta V5. Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes) Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador para facilitar la estanqueidad. Ref. 5VA/C Totalmente instalada.	1,00		
01.01.13	UD CAMBIO DISTRIBUCION COCINA AMERICANA Cambio de localización de instalaciones, gas, electricidad y fontanería y mesetas de cocina para ampliación de salón y creación de cocina americana, continuidad de solado similar a salón.	1,00		

MEDICIONES

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
01.01.14	UD PREINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS Preinstalación de aire acondicionado mediante conductos. Se incluyen rejillas de impulsión y retorno además de los desagües correspondientes.	1,00		
01.01.15	UD INSTALACION COMPLETA DE AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS Instalación completa de aire acondicionado mediante conductos. Se incluyen rejillas de impulsión y retorno además de los desagües correspondientes.	1,00		
01.01.16	UD PERSIANAS DE SEGURIDAD Persianas de lamas de aluminio extrusionadas de 40 mm de ancho y 8 mm de espesor nominal, con un espesor de aluminio de 1 mm, acabada en el mismo color de la carpintería.	1,00		

€