



conductos baja silueta

Sólo Frío

R407C con Scroll y control de condensación modulante

Modelos	SDCE 050 D	SDCE 065 D	SDCE 085 D	SDCE 105 D	SDCE 105T D	SDCE 130 D
PRECIOS TARIFA (€)	1.495,00	1.660,00	2.065,00	2.470,00	2.470,00	2.790,00
Capacidad frigorífica (kW)	4,90	6,15	8,20	10,45	10,45	12,60
Capacidad calorífica (kW)	-	-	-	-	-	-
Consumo nominal en frío (kW)	2,00	2,63	3,25	4,30	4,27	5,20
Consumo nominal en calor (kW)	-	-	-	-	-	-
Alimentación V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50

Control Clima

unidad interior	050 EDI	065 EDI	085 EDI	105 EDI	105 EDI	130 EDI
Caudal de aire (m ³ /h)	800/600/500	1.300/1.050/900	1.600/1.300/1.000	1.850/1.500/1.200	1.850/1.500/1.200	2.200/1.800/1.400
Presión sonora mín./máx. [dB(A)]	28/36	30/38	34/43	35/44	35/44	37/45
Dimensiones (mm) HxLxD	240x1.000x525	240x1.000x525	279x1.010x666	279x1.210x666	279x1.210x666	315x1.310x700

Pr. Sonora U.I.: Directividad 3 dB (A)
Distancia 8,0 m.

RT

unidad exterior	050 ECO	065 ECO	085 ECO	105 ECO	105T ECO	130 ECO
Caudal de aire (m ³ /h)	2.600	2.200	3.500	2.600 x 2	2.600 x 2	2.200 x 2
Presión sonora máx. [dB(A)]	49	55	57	59	59	60
Dimensiones (mm) HxLxD	605x880x320	605x880x320	905x880x320	1.150x880x320	1.150x880x320	1.150x880x320
Diámetros tubos Líq/Gas (pulgadas)	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	1/2 - 3/4

Pr. Sonora U.E.: Directividad 3 dB (A)
Distancia 1,8 m

I.V.A. no incluido